



## JGW-3015 型光-MOS 固体继电器 (8103)

### ● 概述

该继电器采用混合结构陶瓷封装，标准 DIP8、SMD8、LCC8 封装。一组常开输出，负载直流配置 4.5A、双向配置 2.5A，体积小、耐振动、抗冲击，能在恶劣环境下可靠工作，可供航空、航天及其它电子设备控制使用。


### ● 特点

- (1) 光伏隔离      (2) 功率场效应管输出      (3) 直流/双向配置输出      (4) 电流驱动型

### ● 主要技术指标(环境温度 25℃)


技术参数	最小值		典型值		最大值		单位
<b>●输出参数</b>							
输出配置方式	双向	直流	双向	直流	双向	直流	
输出电路组数	1H (1组常开)						
输出电流					±2.5	4.5	Ad. c.
输出电压			±15	15	±20	20	Vd. c.
输出接通电阻					0.1	0.03	Ω
输出漏电流					0.05		μ Ad. c.
瞬态电压	±22	22					Vpk
过负载	±8.8	15.8	±10	18			Ad. c.
<b>●输入参数</b>							
输入电流	5		10		20		mAd. c.
输入接通电流					1		mAd. c.
输入关断电压	0.8						Vd. c.
输入反极性电流 (7V 时)					0.05		mAd. c.
接通时间 (ton)					1.1		ms
关断时间 (toff)					0.5		ms
<b>●电气参数</b>							
绝缘电阻	2 000						MΩ
介质耐电压	1 000						Vpk
功耗					0.7		W
隔离					9		pF
<b>●环境参数</b>							
工作温度	-55				+105		°C
贮存温度	-55				+125		°C
冲击	15000, 0.5 (GJB 360B 方法 213, 条件 F)						m/s <sup>2</sup> , ms
随机振动	30 (GJB 360B 方法 214 条件 I 中 F 规定)						(m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
恒定加速度	49 000 (GJB 548B 方法 2001.1, 条件 A)						m/s <sup>2</sup>
<b>●其他参数</b>							
密封性					1×10 <sup>-2</sup>		Pa·cm <sup>3</sup> /s (He)
质量					1.2		g

注：产品企业军用标准 Q/RJ 20283-2013，贯彻国家军用标准 GJB 1515A-2001。



● 订货标志示例

JGW-3015 Y -2



引出端型式代号 (1 型不标注)

筛选等级

产品型号

● 特性曲线




图1 输出电流与环境温度关系曲线




图2 峰值浪涌电流与浪涌时间关系曲线




图3 归一化输出接通电阻与环境温度关系曲线




图4 输入电流与输入电压关系曲线




图5 输出漏电流与环境温度关系曲线




图6 归一化瞬态电压与环境温度关系曲线




图7 归一化关断时间与环境温度关系曲线




图8 归一化关断时间与输入电流关系曲线




图9 归一化接通时间与环境温度关系曲线




图10 归一化接通时间与输入电流关系曲线




图11 归一化输出电容与输出电压关系曲线







图12 归一化接通时间与输出电压关系曲线




● 外形、安装、俯视接线图、内部电路图




a) 外形、安装尺寸与引出端型式 1 (DIP8 型)




b) 外形、安装尺寸与引出端型式 2 (SMD8 型)



c) 外形、安装尺寸与引出端型式 3 (LCC8 型)



d) 俯视接线图



e) 内部电路图