

MLC-100A

- 100A 触点切换能力
- 线圈与触点间耐压为 4KV
- 环保产品（符合 RoHS）
- 可根据客户要求焊接附件
- 外形尺寸 :64 × 36.5 × 19mm



MLC	-	100	2	12	-	A	-	L1	-	R	-	XXX
产品型号	负载规格	触点组数	线圈电压	触点形式	线圈类型	极性特点	特殊型号					
	100: 100A	2: 2组	6、9、12、24 VDC	A: 常开 NO B: 常闭 NC	L1: 单线圈 L2: 双线圈	R: 反极性 无: 标准极性	XXX: 客户特殊要求					

触点参数

触点形式	2A、2B
触点材料	银合金 Silver Alloy
接触电阻	≤ 1mΩ (1A 6VDC)
触点负载(阻性)	100A 250VAC
最大切换电流	100A
最大切换电压	250VAC
最大切换功率	25KVA
电气寿命	1 × 10 ⁴ 次 OPS
机械寿命	1 × 10 ⁵ 次 OPS

性能参数


绝缘电阻	1000MΩ Min. (500VDC)
介质耐压	触点与线圈间: 4000VAC 1min
	断开触点间: 2000VAC 1min
动作时间	≤ 20ms
复归时间	≤ 20ms
冲击	稳定性: 98m/s ²
	强度: 980m/s ²
振动	10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 (DA)
湿度	45%-90%RH
温度范围	-40℃ ~ +70℃
引出端方式	快连接式
封装方式	防尘罩型
重量	约 110g

线圈规格表 (23℃)


额定电压 VDC	动作 / 复归电压 VDC	脉冲宽度 ms	线圈电阻 Ω ± 10%	线圈功耗 W
6	≤ 4.2	50~100	单线圈	18
9	≤ 6.3			40.5
12	≤ 8.4			72
24	≤ 16.8			288
6	≤ 4.2		双线圈	9/9
9	≤ 6.3			20.5/20.5
12	≤ 8.4			36/36
24	≤ 16.8			144/144

MLC-100A

外形尺寸图



接线图



备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$;
当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。